

## Teflonová hadice s hladkou vložkou

Počet variant: 7

**Vnitřní vrstva:** PTFE, bílá, hladká

**Výztuž:** opleť z nerezové oceli (AISI 304)

**Vnější vrstva:** hrubá, splétaná nerezová ocel, odolná proti teple, oděru a povětrnostním vlivům.

**Teplotní rozsah:** -70°C/+260°C

**Použití:** přeprava páry, plynů, kapalných a jiných chemických látek při velkých teplotách a tlacích



| DN | Vnější průměr (mm) | Pracovní tlak | Destrukční tlak | Poloměr ohybu (mm) | Hmotnost (g/m) |
|----|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 6  | 9,0                | 175 bar       | 700 bar         | 45                 | 87             |
| 8  | 10,8               | 150 bar       | 600 bar         | 50                 | 127            |
| 10 | 12,4               | 135 bar       | 540 bar         | 55                 | 145            |
| 12 | 15,7               | 120 bar       | 480 bar         | 70                 | 212            |
| 16 | 19,1               | 100 bar       | 400 bar         | 130                | 260            |
| 20 | 22,2               | 90 bar        | 360 bar         | 190                | 321            |
| 25 | 29,3               | 65 bar        | 260 bar         | 270                | 450            |